

ZU600UST-B

Große Bilder ohne Schatten aus kürzester Distanz



- Heller, immersiver und leistungsstarker WUXGA-Laserprojektor mit 6.000 ISO-Lumen
- Ultrakurzdistanzobjektiv – 80" Bild aus weniger als 17 cm Entfernung
- OMS Cloud – Zentrale Verwaltung, Verteilung von Inhalten und Reporting
- Kompatibel mit der Optoma Smart Control App



Der ZU600UST-B ist einer der bislang kompaktesten und unkompliziertesten Ultrakurzdistanz-WUXGA-DuraCore-Laserprojektoren von Optoma. Dieser leistungsstarke Projektor mit 6.000 ISO-Lumen wurde für bis zu 30.000 Stunden wartungsfreien Betrieb entwickelt und verwandelt Wände, Böden und Tische in vollständig immersive Erlebnisflächen.

Specifications

EAN: 5055387600577, Colour: Black

Display/Bild	
Display Technologie	DLP®
Auflösung	WUXGA (1920x1200)
Helligkeit	6.000Lumen
ISO 21118 Helligkeit	6.000
ANSI-Lumen Helligkeit	4.800
Kontrastverhältnis	1.600
Kontrastverhältnis - dynamisch	4.000.000
Bildseitenformat	16:10
Kompatible Bildformate	4:3,16:9,16:10
Keystone Korrektur - horizontal	5°
Keystone Korrektur - vertikal	5°
Darstellbare Farben (Millionen)	1073.4
Horizontale Scan Rate	15k~140kHzKhz
Vertikale Scan Rate	24~120HzHz
Uniformität	75%
Leinwandgröße	2.03m ~ 3.81m (80" ~ 150") diagonale
Lampentyp	
Lichtquelle	DuraCore Laser
LASER Lebensdauer	30.000Stunden
Optik	
Projektionsverhältnis	0.253:1
Projektionsabstand (m)	0.174m - 0.84m
Zoom Typ	Fix
Brennweite (mm)	3.7mm
Native Offset	116%
Anschluss	
Anschlüsse	Anschlüsse 2 x HDMI 2.0, 1 x USB-A Power 1,5A, 1 x USB-A power 0.5A Ausgänge 1 x Audio 3.5mm, 1 x 3D Sync Steuerung 1 x HDBaseT 4K, 1 x RJ45, 1 x RS232
LAN - Kabellose Verbindung	Nein
Generelle Infos	
Betriebsgeräusch ECO	31dB
Betriebsgeräusch (max)	36dB
Computer Kompatibilität	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D Kompatibilität	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
3D Kompatibilität	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sicherheit	Sicherheitsbefestigung, Kensington Lock, Passwortgeschützte Schnittstelle
IP rating	IP6X
OSD / Display Sprachen	18 Sprachen: Arabisch, Norwegisch/Dänisch, Niederländisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch, Chinesisch (traditionell), Türkisch
24/7 Betrieb	Ja
360° Darstellung	Ja
Betriebsbedingungen	10% to 80% humidity (non-condensing)
Fernbedienung	Beleuchtete ProAV Fernbedienung
Lautsprecher	1
Watt pro Lautsprecher	15W
Standard Zubehör	Netzkabel Fernbedienung Kurzanleitung (Quick Start Guide)
Eingangsverzögerung	8.33ms
Netzwerk	
LAN - Steuerung	Ja
LAN - Kabellose Verbindung	Nein
LAN	Ja
Stromverbrauch	
Stromversorgung	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Stromverbrauch (standby)	0.5W
Stromverbrauch (min)	212W
Stromverbrauch (max)	300W
Gewicht und Maße	
Abmessungen (B x T x H) (mm)	327 x 327.8 x 85
Gross weight	7.2 kg
Net weight	4.42 kg

