

ZU707T

Professioneller Laserprojektor mit hoher Helligkeit



- **Heller WUXGA Laserprojektor - 7000 Lumen**
- **30.000 Stunden wartungsfreie Laserlichtquelle**
- **Steuerung mit HDBaseT 3.0, RS232 und OMSL**
- **4K, HDR und HLG kompatibel**

Mit 7000 Lumen, 4K- und HDR-Kompatibilität verfügt der ZU707T über eine staubresistente IP6X Zertifizierung, geeignet für den 24/7-Betrieb mit geringen Wartungsaufwand. Der ZU707T-Projektor verfügt über eine extrem langlebige Lasertechnologie, manuelle horizontale und vertikale Linsenverschiebung und integrierte 15 Watt Lautsprecher.



Specifications

UPC: 796435 44 676 5, EAN: 5055387667587, Colour: White



| Display/Bild | |
|---------------------------------------|---|
| Display Technologie | DLP® |
| Auflösung | WUXGA (1920x1200) |
| Helligkeit | 7.000Lumen |
| Kontrastverhältnis | 3.000.000 |
| Bildseitenformat | 16:10 |
| Kompatible Bildformate | 4:3,16:9,16:10 |
| Keystone Korrektur - horizontal | +/-30° |
| Keystone Korrektur - vertikal | +/-30° |
| Hat vertikale Auto Keystone Korrektur | Ja |
| Darstellbare Farben (Millionen) | 1073.4 |
| Horizontale Scan Rate | 5k~140kHzKhz |
| Vertikale Scan Rate | 24~120HzHz |
| Uniformität | 85% |
| Leinwandgröße | 0.8m ~ 7.67m (31.5" ~ 301.8") diagonale |
| Lampentyp | |
| Lichtquelle | Laser |
| LASER Lebensdauer | 30.000Stunden |
| Optik | |
| Projektionsverhältnis | 1.2:1 ~ 1.92:1 |
| Projektionsabstand (m) | 1.3m - 7.8m |
| Zoom | 1.6 |
| Zoom Typ | Manuell |
| Brennweite (mm) | 17.63 ~ 27.9 |
| Lens Shift | Vertikal -100 ~ 120%, Horizontal: +/-10% |
| Native Offset | 100% |
| Lens Shift | Ja - see product downloads for more information |
| Anschluss | |
| Anschlüsse | Anschlüsse 2 x HDMI 2.0, 2 x VGA, 1 x Composite video, 2 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A Power 1,5A Ausgänge 1 x HDMI 2.0, 1 x Audio 3.5mm, 1 x 3D Sync, 1 x 12V Trigger Steuerung 1 x HDBaseT 4K, 1 x RJ45, 1 x RS232 |
| LAN - Kabellose Verbindung | Nein |
| Generelle Infos | |
| Betriebsgeräusch ECO | 31dB |
| Betriebsgeräusch (max) | 35dB |
| 3D | Full 3D |
| Sicherheit | Sicherheitsbefestigung, Kensington Lock, Passwortgeschützte Schnittstelle |
| IP rating | IP6X |
| OSD / Display Sprachen | 25 Sprachen: Arabisch, Tschechisch, Norwegisch/Dänisch, Niederländisch, Englisch, Farsi, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch, Schwedisch, Chinesisch (traditionell), Türkisch, Vietnamesisch |
| 24/7 Betrieb | Ja |
| 360° Darstellung | Ja |
| Fernbedienung | Beleuchtete ProAV Fernbedienung |
| Hitzeverteilung | 883BTU/Stunde |
| Lautsprecher | 2 |
| Watt pro Lautsprecher | 15W |
| Standard Zubehör | AC-Netzkabel Fernsteuerung Grundlegendes Benutzerhandbuch |
| Netzwerk | |
| LAN - Steuerung | Ja |
| LAN - Kabellose Verbindung | Nein |
| LAN | Ja |
| Stromverbrauch | |
| Stromversorgung | Universal AC 100--240V± 10%~ 50 / 60 Hz with PFC input |
| Stromverbrauch (standby) | <0.5W |
| Stromverbrauch (min) | 300W |
| Stromverbrauch (max) | 366W |
| Gewicht und Maße | |
| Abmessungen (B x T x H) (mm) | 374 x 302 x 117 |
| Gross weight | 8.6 kg |
| Net weight | 6.3 kg |

